人と地球の未来へ・・・

心の通うすぐれた技術を追求しています。

平成28年度

生コンクリート標準価格表

（本価格表には消費税は含まれておりません。）

長岡地区生コン事業協同組合

〒940-2127
長岡市新産４丁目４番地４
TEL(0258)46－9595㈹
FAX(0258)46－9597
E-mail:naganama@crux.ocn.ne.jp

JIS A 5308 レディーミクストコンクリート

呼び強度	粗骨材最大寸法 (25㎜) スランプ(cm)	粗骨材最大寸法 (40㎜) スランプ(cm)	標準価格(円／m³) 普通セメント	標準価格(円／m³) 高炉セメントB種
18	8・10・12	5・8・10・12	16,300	16,500
	15・18	15	16,500	16,700
21	8・10・12	5・8・10・12	16,500	16,700
	15・18・21	15	17,000	17,200
24	8・10・12	5・8・10・12	16,900	17,100
	15・18・21	15	17,400	17,600
27	8・10・12	5・8・10・12	17,300	17,500
	15・18・21	15	17,800	18,000
30	8・10・12	5・8・10・12	17,700	17,900
	15・18・21	15	18,300	18,500
33	8・10・12	―――	18,600	18,800
	15・18・21	―――	19,100	19,300
36	8・10・12	―――	19,000	19,200
※36	15・18・21	―――	20,600	20,800
※40	8・10・12	―――	20,700	20,900
	15・18・21	―――	21,200	21,400
※42	8・10・12	―――	21,500	21,700
	15・18・21	―――	22,000	22,200
※45	8・10・12	―――	22,400	22,600
	15・18・21	―――	22,900	23,100
曲げ4.5	2.5	2.5	× 16,400	× 16,600
	6.5	6.5	17,900	18,100

特殊コンクリート

名称		価格(円／m³)
モルタル	1：1	29,500
	1：2	23,500
	1：2.5	22,000
	1：3	20,500
	1：4	19,100
	1：5	17,500
	1：6	16,400
豆砂利コンクリート		18,600

人工軽量コンクリート

呼び強度	スランプ	価格(円／m³)
18（1種）軽・重	18	29,200
18（2種）軽・軽	18	35,700
21（2種）軽・軽	18	36,100
	21	36,100
21(2種)軽・重・軽	18	32,600
	21	32,600
21（1種）軽・重	18	29,600
	21	29,600

（注）※印については高性能AE減水剤使用

× 印呼び強度曲げ4.5について、スランプ2.5㎝舗装コンクリートの場合は運搬費を含みません。別途協議となります。

★特にご指定のある場合について

規格外品をご指定になる場合は、別途計算による価格でお願いいたします。

★割増を要する加算額等

1. 小型車指定割増
   小型車ご指定の場合は、2,500円／m³を加算させて頂きます。
2. 少量割増
   1回の注文数量が1m³未満の場合は2,000円/㎥加算いたします。
3. 早朝・夜間割増
   早朝及び夜間打設の場合は、別途実費精算させて頂きます。
4. 特殊地域割増
   特殊地域指定地区に搬入の場合は、1,500円／m³を加算させて頂きます。
5. 早強セメント使用の場合は別途加算させて頂きます。
6. 特殊混和剤（剤）使用の場合は別途加算させて頂きます。（高性能AE減水剤を含む）
7. 吹付モルタル等荷降しに時間のかかる場合、出発時間から2時間経過以降、別途料金を加算させて頂きます。

★消費税の取扱いについて

① 見積書、注文書、注文請書、契約書については「税抜き表示」といたします。

② 請求書、領収書は表示価格と消費税額を「別建て表示」し、その合計額を取引額とさせて頂きます。

★工場渡しについては、1,500円／m³割引させて頂きます

★検査のための試験や試し練りを、生コン工場に依頼される場合は、新潟県生コンクリート工業組合のコンクリート試験代行料金表によります。

新潟県標準配合

設計表示名称	標準仕様 コンクリートの種類による記号	呼び強度	スランプ (cm)	粗骨材最大寸法 (mm)	セメントの種類による記号	摘要 W/C (%) C=kg/m³	用途	標準価格 (円／m³)
18－8－25	普通	18	8・12	25	N	W/C=65以下	均しコンクリート	16,300
					B.B			16,500
18－8－40	普通	18	8・12	40	N	W/C=65以下	均しコンクリート	16,300
					B.B			16,500
18－8－25	普通	18	8・12	25	N	W/C=60以下	管渠の巻立コンクリート、基礎コンクリート、側溝、集水桝、埋戻しコンクリート、トンネル(インバート)、笠コンクリート、ブロック積（張）の胴込、裏込コンクリート	16,500
					B.B			16,700
18－8－40	普通	18	8・12	40	N	W/C=60以下	擁壁(鉄筋)、管渠の巻立コンクリート、基礎コンクリート、側溝、集水桝埋戻しコンクリート橋台(無筋)、橋脚(無筋)、トンネル(インバート)、笠コンクリート、消波根固ブロック、十字ブロック、カーテンブロック	16,500
					B.B			16,700
18－5－40	普通	18	5	40	B.B	W/C=60以下	砂防コンクリート	16,700
21－8－25	普通	21	8・12	25	N	W/C=55以下	擁壁(無筋)、函渠、側溝蓋、集水桝蓋、胸壁(パラペット)、ケーソン床版、河川構造物(鉄筋)	16,900
					B.B			17,100
21－8－40	普通	21	8・12	40	N	W/C=55以下	擁壁(鉄筋)、函渠、ケーソン、深礎、橋台(鉄筋)、橋脚(鉄筋)、地覆、スラブ桁の中詰、河川構造物(鉄筋)、海岸構造物(鉄筋)	16,900
					B.B			17,100
24－8－25	普通	24	8・12	25	N	W/C=55以下	擁壁(無筋)、函渠、側溝蓋、集水桝蓋、胸壁(パラペット)、ケーソン床版	16,900
					B.B			17,100
24－8－40	普通	24	8・12	40	N	W/C=55以下	擁壁(無筋)、函渠、ケーソン、深礎、橋台(鉄筋)、橋脚(鉄筋)、地覆、スラブ桁の中詰、海岸構造物(鉄筋)	16,900
					B.B			17,100
27－8－25	普通	27	8・12	25	B.B	W/C=50以下	橋台（鉄筋）、橋脚（鉄筋）、地覆、スラブ桁の中詰（塩害対策用）	17,900
27－8－40	普通	27	8・12	40	B.B	W/C=50以下	橋台（鉄筋）、橋脚（鉄筋）、地覆、スラブ桁の中詰（塩害対策用）	17,900
30－8－25	普通	30	8・12	25	N	W/C=55以下	合成桁床版コンクリート、消雪パイプ埋戻	17,700
					B.B			17,900
(18)－15－40	普通	(18)	15	40 (25)	N	W/C=60以下 C=270kg以上	トンネル(アーチ、側壁)	17,400
					B.B			17,600
(30)－15－25	普通	(30)	15・18	25	B.B	W/C=55以下 C=350kg以上	現場打杭(ベノト、リバース、アースドリル等)	19,300
(30)－15－40	普通	(30)	15	40	B.B	W/C=50以下 C=370kg以上	海洋コンクリート(無筋)(水中コンクリート)	19,700
30－8－25	普通	30	8・12	25	H	W/C=55以下	PC桁（横組）	19,500
30－8－25	普通	30	8・12	25	H	W/C=45以下	PC桁（横組）（塩害対策用）	19,500
※40－8－25	普通	40	8・12	25	H	W/C=55以下 高性能AE減水剤使用	PC桁（主桁）塩害対策用は45%以下	23,100
※40－8－25	普通	40	8・12	25	H	W/C=45以下 高性能AE減水剤使用	PC桁（主桁）（塩害対策用）	23,100
曲げ4.5-2.5-40	舗装	曲げ4.5	2.5	40	N	W/C=45以下	コンクリート舗装	16,400
					B.B			16,600
曲げ4.5-6.5-40	舗装	曲げ4.5	6.5	40	N	W/C=45以下	コンクリート舗装（簡易な舗設機器及び人力による舗設）	17,900
					B.B			18,100

(注) 1. 原則として、AEコンクリートとする。(空気量4.5%)
2. 粗骨材規格欄の25（20）は、25mm砂利か20mm砕石のいずれかを使用する生コンであることを示す。
3. 呼び強度の（ ）内は参考値である。
4. 呼び強度は、材齢28日の供試体強度とし、圧縮強度試験は、JISA1108及びJISA1132、曲げ強度試験は、JISA1106及びJISA1132による。
5. ポンプ打設でスランプ8cmによりがたい場合は12cmとすることができる。
6. 30-15-25（高炉）について、スランプは18cmとすることができる。
7. 40-8-25（早強）について、高性能AE減水剤を使用することとし、スランプ8cmによりがたい場合は12cmにすることができる。
8. 粗骨材の最大寸法40mmを、部材最小寸法、鉄筋の最小あき、かぶりにより25mmとすることができる。
9. 「セメントの種類による記号」とは次のとおりとする。【N：普通ポルトランドセメント BB：高炉セメントB種 H：早強ポルトランドセメント
10. セメントは、高炉セメントB種の使用を原則とする。ただし、早期強度を必要とする場合や寒中コンクリートの場合は現場条件を考慮して決定する。
11. 普通ポルトランドセメントを使用する場合は、「セメントの種類による記号」欄のBBとNを読替え、「普通ポルトランドセメント使用の場合の単価コード」を使用する。
12. 用途については標準を示したもので、構造物の目的、現場条件等を考慮して使い分ける。
13. 注5、6、7、8、10、11については、施工条件総括表に明示する。
14. 呼び強度21、24及び27は構造物の設計基準強度により選択する。

☆ ×印呼び強度曲げ4.5について、スランプ2.5cmの場合は、工場渡し価格となります。
☆ ※印については高性能AE減水剤使用
☆ 表のw/c（水セメント比の値）は指定値であり、納入コンクリートの実測保証の値ではありません。

北陸地方整備局標準配合

番号	仕様内訳（配合） 規格	呼び強度	SI (cm)	MS (mm)	W/C (%)	C (kg/m³)	セメントの種類	使用目的	標準価格 (円/m³)
1	規格品	18	8	40	65以下	−	B・B	均しコンクリート	16,500
2	〃	18	8	40	60以下	−	B・B	法枠及び中詰（道路）、側溝、集水桝、管渠、ブロック積(張)、及び練石積(張)の胴込・裏込基礎、橋台・橋脚(無筋)、コンクリート擁壁(無筋)	16,700
3	〃	24	8	40	55以下	−	B・B	河川構造物（鉄筋）	17,100
4	〃	24	8	40	55以下	−	B・B	橋台・橋脚（鉄筋）、函渠・PC橋・RC橋の地覆	17,100
					50以下			コンクリート擁壁（鉄筋）	17,900
5	〃	24	8	25 (40)	55以下	−	N (深礎のみB・B又はN)	PC橋・RC橋のスラブ桁の中詰、深礎、	16,900
					50以下			床版、 RC中空床版	17,700
6	〃	30	8	25	55以下	−	N	PC桁（横桁）	17,700
7	〃	30	8	25	55以下	−	N	合成床版	17,700
8	〃	※40	8	25	55以下	−	H	PC桁（T桁）	23,100
9	〃	※40	12	25	55以下	−	H	PC桁（箱桁、中空床版）	23,100
10	〃	30	18	25	55以下	350以下	B・B	場所打杭（ベノト、リバース、アースドリル）	19,300
11	〃	(18)	15	40	60以下	270以上	B・B	トンネル（アーチ、側壁）	17,600
12	〃	(18)	8	40	60以下	−	B・B	トンネル（インバート）	16,700
13	〃	曲げ4.5	2.5	40	55以下	−	B・B	舗装コンクリート	×16,600
14	〃	曲げ4.5	6.5	40	55以下	−	B・B	舗装コンクリート	18,100
15	〃	18	8	40	65以下	−	B・B	歩道舗装コンクリート	16,500
16	〃	21	8	40	65以下	−	B・B	乗り入れ舗装コンクリート	16,700
17	〃	21	8	40	60以下	−	B・B	河川構造物（鉄筋）、水制、根固コンクリートブロック	16,700
18	規格外品	21	5	25	60以下	−	B・B	河川護岸法枠中詰	16,700
19	規格品	18	8	25	60以下	−	B・B	河川護岸のブロック積（張）、練石張りの裏込、胴込	16,700

（注）1. セメントの種類
N…普通ポルトランドセメント　H…早強ポルトランドセメント　B・B…高炉セメントB種
2. セメントの種類としてB・Bを使用する規格のうち、海岸、砂防用以外のものは必要に応じてNを使用することができる。
3. 番号1,2,4,12について、SL8cmによりがたい場合はSL12cmとすることができる。
4. 番号1,2,4,11,12について、MS40mmによりがたい場合はMS25mmとすることができる。
5. 呼び強度の（　）内は参考値である。
6. 超流動コンクリートを使用する場合は「超流動コンクリート施工要領（案）」（土木工事現場必携に掲載）により管理すること
7. 土木構造マニュアル（案）による設計の場合番号4の配合を標準とする。
8. 番号4から9のうち、深礎を除くコンクリートについては橋梁における耐久性に関する設計上の目標期間として100年を目安とする場合は、前表における w/c は道路橋示方書・同解説Ⅲコンクリート橋編（平成14年3月、社団法人日本道路協会）P175表−解5.2.1 に示す w/c 以下とする。なお、鉄筋コンクリート構造 w/c50%以下の場合は呼び強度30、設計基準強度30N/mm²を標準とする。

☆　×印呼び強度曲げ4.5について、スランプ2.5cmの場合は工場渡し価格となります。
☆　※印については高性能AE減水剤使用
☆　表の w/c（水セメント比の値）は、納入コンクリートの実測保証の値ではありません。

普通コンクリート

粗骨材最大寸法25㎜・40㎜

呼び強度	スランプ(cm)	標準価格(円／m^3) 普通セメント	標準価格(円／m^3) 高炉セメントB種
16	5・8・10・12	16,000	16,200
	15・18・21	16,300	16,500
18	5・8・10・12	16,300	16,500
	15・18・21	16,500	16,700
21	5・8・10・12	16,500	16,700
	15・18・21	17,000	17,200
24	5・8・10・12	16,900	17,100
	15・18・21	17,400	17,600
27	5・8・10・12	17,300	17,500
	15・18・21	17,800	18,000
30	5・8・10・12	17,700	17,900
	15・18・21	18,300	18,500
33	8・10・12	18,600	18,800
	15・18・21	19,100	19,300
36	8・10・12	19,000	19,200
	15・18・21	19,500	19,700
※40	8・10・12	20,700	20,900
	15・18・21	21,200	21,400
※42	8・10・12	21,500	21,700
	15・18・21	22,000	22,200
※45	8・10・12	22,400	22,600
	15・18・21	22,900	23,100
曲げ4.5	2.5	×16,400	×16,600
	6.5	17,900	18,100

※印については高性能AE減水剤使用

（注）×印曲げ4.5について、スランプ2.5㎝の場合は工場渡し価格。

早強セメント割増価格

粗骨材最大寸法25㎜・40㎜

呼び強度	スランプ(cm)	標準価格(円／m^3)
16	5・8・10・12	900
	15・18・21	900
18	5・8・10・12	900
	15・18・21	900
21	5・8・10・12	1,100
	15・18・21	1,100
24	5・8・10・12	1,300
	15・18・21	1,300
27	5・8・10・12	1,500
	15・18・21	1,500
30	5・8・10・12	1,800
	15・18・21	1,800
33	8・10・12	2,000
	15・18・21	2,000
36	8・10・12	2,200
	15・18・21	2,200
40	8・10・12	2,400
	15・18・21	2,400
42	8・10・12	2,600
	15・18・21	2,600
45	8・10・12	2,900
	15・18・21	2,900
曲げ4.5	2.5	1,600
	6.5	1,600

（注）上記配合以外の割増価格は別途加算させて頂きます。

長岡地区生コン事業協同組合製造工場名簿

平成 27 年度 全国統一品質管理監査合格工場

株式会社今町ブロック瓦工業

〒954-0111
見附市今町7丁目8番17号

☎（0258）66-3098
FAX　66-3279

エヌシー株式会社

〒949-5403
長岡市越路中島18番地1

☎（0258）41-3666
FAX　41-3668

長栄工業株式会社

〒940-1172
長岡市釜ヶ島字藤場2520

☎（0258）22-0763
FAX　22-2369

長陵北越生コン株式会社

〒940-1161
長岡市左近町1020番地

☎（0258）36-4701
FAX　36-4727

藤和生コン株式会社

〒949-5406
長岡市浦4145番地

☎（0258）22-1138
FAX　22-1236

栃尾産業株式会社

〒940-0203
長岡市榆原705番地1

☎（0258）52-1538
FAX　52-5004